



7.2.2



Typ:	IT 2002
Gas:	Option
Schweißbereich:	M3–M24 / Ø 2-22 mm
Schweißmaterial:	Stahl (unlegiert und legiert), Aluminium
Schweißfolge:	Ø 22 = 6 Bolzen /Minute
Schweißstrom (max):	2000 A
Stromeinstellbereich:	stufenlos, 300-2000A
Schweißzeit:	stufenlos, 5-1500 msec.
Netzstecker:	63 A (bei 400 V-Netz)
Anschluß:	400 V, 3 Phasen 50/60 Hz, 63 AT
Anschlußwert:	100 KVA bei 400 V-Netz)
Maße:	600 x 500 x 830 mm (ohne Griff)
Gewicht:	95 Kg

Type:	IT 2002
Gas:	Option
Welding range:	M3–M24 / Ø 2-22 mm
Welding material:	Mild steel, stainless steel, aluminium
Welding rate:	Ø 22 = 6 studs /minute
Welding current (max):	2000 A
Current adjustment range:	Stepless, 300-2000A
Welding time:	Stepless, 5-1500 msec.
Power plug:	63 A (at 400 V mains)
Primary Power:	400 V, 3 phases 50/60 Hz, 63 AT
Connected load:	100 KVA (at 400 V mains)
Dimensions:	600 x 500 x 830 mm (without handle)
Weight:	95 Kg